

# ЛАДОГА ПРЕМИУМ ПЛЮС ДИЗЕЛЬ 10W-40 SN/CF

Масло моторное всесезонное

## ОПИСАНИЕ:

Масло ПРЕМИУМ ПЛЮС ДИЗЕЛЬ 10W-40 SN/CF предназначено для всесезонного применения в современных высокомоощных экологически чистых дизельных двигателях ведущих американских и европейских производителей, удовлетворяющих нормам Евро-VI, Евро-V, CAFÉ (US 2007). Масло совместимо со всеми типами систем доочистки выхлопных газов, таких как фильтр сажевых частиц (DPF), система каталитической нейтрализации (SCR), система рециркуляции отработанных газов (EGR). Применение сбалансированного пакета присадок обеспечивает повышенную защиту двигателя. Наличие официальных одобрений позволяет использовать масло при сервисном обслуживании в гарантийный период.


## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 100°C	13,8
Индекс вязкости, не менее	158
Температура вспышки опр-ая в откр. тигле, °C, не ниже	210
Температура застывания, °C, не выше	-40
Щелочное число, мг КОН/г	9,6
Зольность сульфатная, %	1,0
Плотность при 15°C, г/см <sup>3</sup> , не более	0,864

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API SN/CF ACEA E9, E7  
 ПАО «Автодизель» («ЯМЗ»); ПАО «Тутаевский моторный завод»  
 MB228.31; MANM3275; MTU Category 2.1; Renault RLD-3;  
 Volvo VDS-4/VDS-3/VDS-2/VDS; Cummins CES20081/77/76/72/71;  
 Detroit Diesel 93K218; Deutz DQC III-10LA;  
 MACK EO-O PremiumPlus/EO-M Plus;  
 Scania LA; Caterpillar ECF-3/ECF-2/ECF-1a

## ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 л 216,5 л  
 4,5 кг 175 кг