

ЛАДОГА АНТИГЕЛЬ ДИЗЕЛЬ КОНЦЕНТРАТ

Описание: Предназначен для добавления в дизельное топливо с целью стабилизации работы двигателя в условиях низких температур. Благодаря комплексу депрессорно- диспергирующих присадок, средство значительно снижает температуру фильтрации и застывания топлива, предотвращает кристаллизацию парафинов.

Способ применения: заливается в бак с дизельным топливом согласно таблице применения.

Расход 500мл антигеля	Летнее топливо		Зимнее топливо	
	t° фильтрации	t° застывания	t° фильтрации	t° застывания
250 л	-20°C	-35°C	-32°C	-45°C
500 л	-13°C	-25°C	-27°C	-40°C

В таблице приведены средние значения. Фактические показатели зависят от особенностей используемого топлива.

Главные преимущества продукта:

- Продлевает срок службы форсунок и ТНВД
- Экономит расход топлива
- Облегчает пуск двигателя в холодное время года

Параметры	t° помутнения	t° застывания	Кинематическая вязкость, сСт	t° вспышки
ГОСТ 305-82: для летнего топлива	не выше -5	не выше -10	3,0-6,0	не ниже 40
ГОСТ 305-82: для зимнего топлива	не выше -25	не выше -35	1,8-5,0	не ниже 35
Базовое ДТ: без антигелей	- 6	-12	4,2	44

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



500 мл

эксплуатационные
автомобильные
ЖИДКОСТИ