


ЛАДОГА ЭКО АНТИФРИЗ-G11

Антифриз



ОПИСАНИЕ:

Охлаждающая жидкость последнего поколения, созданная на основе высококачественного моноэтиленгликоля и ингибиторов коррозии.

Применяется в системе охлаждения легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, грузовиков и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации. Обеспечивает правильный тепловой режим эксплуатации двигателя, предотвращает появление коррозии и отложений в системе охлаждения. Не допускает замерзания, перегрева, выкипания и появления воздушных пробок.

Обладает эффективными смазывающими свойствами, продлевающими ресурс водяного насоса.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Температура начала кристаллизации	-30
Фракционный состав t начала перегонки	100
Щелочное число	10
Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 °С	7,5-11,0
Набухание резины, %, не более	5
Вспениваемость, объем пены	30 см
Плотность	1,065-1,085

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ