

# ЛАДОГА ЭКО АНТИФРИЗ-G12

Антифриз



КАРБОКСИЛАТНЫЙ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН  
ТЕМПЕРАТУР



ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО



ЦВЕТ КРАСНЫЙ

## ОПИСАНИЕ:

Применяется в системе охлаждения легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, грузовиков и других транспортных средств, со средними и тяжелыми условиями эксплуатации. Обеспечивает правильный тепловой режим эксплуатации двигателя, предотвращает появление коррозии и отложений в системе охлаждения. Защищает от замерзания до  $-40^{\circ}\text{C}$ , от появления воздушных пробок. Не повреждает шланги, прокладки и уплотнения системы охлаждения. Антифриз не содержит в своем составе нитритов и аминов.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Температура начала кристаллизации	-30
Фракционный состав t начала перегонки	100
Щелочное число	2
Показатель активности ионов водорода (pH) при $20^{\circ}\text{C}$	7,5-11,0
Набухание резины, %, не более	5
Вспениваемость, объем пены	30 см
Плотность	1,065-1,085

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

### ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



5 Л

10 Л

20 Л

216,5 Л  
205 КГ

ОХЛАЖДАЮЩИЕ  
ЖИДКОСТИ