ЛАДОГА ЗОЛОТОЙ ЯНТАРЬ EP-2 V220

Смазка универсальная многоцелевая

СПЕЦ ТЕХНИКА | ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ | ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ | ВЫСОКАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ | УЛУЧШЕННЫЕ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА

ОПИСАНИЕ:

Смазка противозадирная пластничная используется для обеспечения безотказной работы легко- и средненагруженных узлов трения транспортной, сельскохозяйственной и специальной техники, промышленных механизмов. Продукт обладает хорошей водостойкостью, антикоррозионнымии консервационными свойствами, отлично подходит для смазывания, как подшипников качения, так и подшипников скольжения. Данный продукт обеспечивает надежную защиту механизмов от коррозии и сохраняет стабильность в условиях воздействия повышенных температур, повышенной вибрации и ударных нагрузок.
Подходит для подшипников скольжения и качения энергетического оборудования, машин и механизмов, подшипников электродвигателей, закрытых подшипников, подшипников водяных насосов, шлицевых соединений, зубчатых передач редукторов небольшой мощности.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Загуститель	Комплексный
Диапазон рабочих температур, ºС	-30....+130
Классификация смазок	KP2N-30
Пенетрация 0,1 мм	265-295
Температура каплепадения, °С	185
Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с	220

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

DIN 51502 KP2N - 30
ТУ 20.59.41-040-20379651-2018

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:

400 гр | 800 гр | 4,5 кг | 9 кг | 18 кг | 180 кг

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления.