

ЛАДОГА АНТИФРИЗ - G12 + K

Антифриз концентрат



КАРБОКСИЛАТНЫЙ



ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
ТЕМПЕРАТУР



ОСТОРОЖНО ЯДОВИТО



ЦВЕТ КРАСНЫЙ

ОПИСАНИЕ:

Произведен с добавлением комплекса современных карбоксилатных присадок, обеспечивающих долговечную защиту двигателя. Рекомендуется к применению в двигателях с алюминиевым и чугунным блоком цилиндров. Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов. Обеспечивает длительный период эксплуатации за счет новейшего комплекса специальных присадок. Отлично защищает от перегрева и коррозии. Способ применения: Перед заливкой антифриза система охлаждения должна быть очищена. Залейте подготовленный антифриз согласно таблице в радиатор до нужного уровня.

Температура замерзания	Ко-во концентрата G12+	Количество воды
- 20° C	1 L	2 L
- 27° C	1 L	1,5 L
- 36° C	1 L	1 L

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Температура начала кристаллизации при разведении 1:1	- 36
Температура кипения, ° C	172
Резерв щелочности	9,5
Содержание воды, % масс	3
pH, 50% об	10
Вспениваемость, объем пены, мл	65
Плотность при 20 ° C, г/см ³	1,120

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

ASTM D6210, D3306, D4985, TMC RP329, SAE 1941, Cummins CES14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, GM 6038M, John Deere 8650-5, Case Corp. MS1710, Ford New Holland 9-86, Navistar, Freightliner 48-22880, PACCAR, MACK, Waukesha 4-1974D, Volkswagen G12+

ТИПОРАЗМЕР К ПОСТАВКЕ:



1 КГ

5 КГ

10 КГ

216,5 л
215 КГ

ОХЛАЖДАЮЩИЕ
ЖИДКОСТИ