



Масло Ладога Судовое SAE 40

Масло Ладога Судовое SAE 40 произведено на современном оборудовании предприятия «ЛАДОГА» на основе минерального масла высокой степени очистки, современного комплекса присадок с усиленными свойствами. Продукт предназначен для двигателей с высоким давлением, обеспечивает стабильную диспергирующую способность и эффективно препятствует образованию лаковых отложений.

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, высокоэффективный пакет присадок.

Ключевые преимущества:

- Обеспечивает значительное увеличение срока службы цилиндра без капитального ремонта;
- Препятствует полировке цилиндра;
- Эффективно защищает от износа;
- Уменьшает образование лаковых отложений в цилиндре;
- Значительно уменьшает загрязнения канавок поршневых колец;
- Максимально широкая применимость ко всем видам судовых двигателей;
- Увеличивает период между заменами масла;

Характеристики

Показатель	Значение
Класс вязкости SAE	40
Спецификации	API SG/CF
Плотность при 20 С, кг/л	0,880
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	15,5
Индекс вязкости	95
Температура вспышки, С	252
Температура застывания, С	-25
Щелочное число, (TBN), не ниже	12,5

Масло Ладога Судовое SAE 40 значительно превосходит традиционные аналогичные материалы по качеству, оставаясь максимально привлекательным по цене. Уникальные свойства **Масла Ладога Судовое SAE 40** стали достижением инженеров предприятия «ЛАДОГА».