



## ЭСМА МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЕ ДЛЯ ПРОПИТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Масло каменноугольное для пропитки древесины — темно-коричневая жидкость представляет собой сложную многокомпонентную смесь ароматических углеводородов (продукт переработки фракций каменноугольной смолы). Масло каменноугольное для пропитки древесины обеспечивает эффективную защиту древесины от воздействия внешней среды и насекомых. В настоящее время на большинстве предприятий для пропитки деревянных шпал и брусьев применяют каменноугольное шпалопрпиточное масло. Каменноугольное шпалопрпиточное масло (ГОСТ 2770-74) готовится на основе 1-ой антраценовой фракции и поглотительного масла (3:1), образующихся в процессе фракционирования смолы коксования каменных углей. Каменноугольное масло обладает высокой температурой застывания: от 0 до +5 С. Срок службы древесных материалов для строительства, ремонта железных дорог, горнорудной промышленности (столбов линии связи, столбы электропередач, ж/д шпалы) после обработки каменноугольным маслом увеличивается в четыре раза и составляет минимум 25 лет.

### Характеристики:

| Наименование                                   | Показатели |
|------------------------------------------------|------------|
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>         | 1090-1130  |
| Объемная доля воды, %, не более                | 1,5        |
| Вязкость при 80 °С, условные градусы, не более | 1,3        |
| Температура вспышки, °С, не менее              | 105        |

**ЭСМА: ВЫ ВСЕГДА ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАСЧИТЫВАЛИ!**

