



Смазка ЛАДОГА Каштановый Боксит НТ-2 бентонитовая

Смазка **ЛАДОГА Каштановый Боксит НТ-2 бентонитовая** произведена на современном заводе «ЛАДОГА» с использованием технологий и материалов нового поколения. Смазка предназначена для промышленных механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок, высоких температур и загрязненной среды. Обеспечивает эффективную защиту от износа и заклинивания. Успешно применяется для смазывания механических домкратов, шарниров подъемных кранов, опорно-поворотных устройств, тяжелонагруженных валковых мельниц и прессов, опорных роликов туннельных печей и сушилок, катков, асфальтоукладчиков и других промышленных и строительных механизмов в качестве закладной.

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, высокоэффективный пакет присадок.

Ключевые преимущества:

- Содержание твердых добавок гарантирует высокие эксплуатационные показатели и способность выдерживать высокие нагрузки в тяжелых условиях;
- Широкий диапазон температур: от -20 °С до +200 °С.;
- Надежная защита от износа и заклинивания;
- Предотвращает образование ржавчины и коррозии

Характеристики

Наименование	Показатели
Диапазон рабочих температур	от -20 °С до +200 °С
Класс по NLGI	2
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 40°С	390
Пенетрация при 25°С после перемешивания, 0,1 мм	265-295
Кинематическая вязкость, мм ² /с при 100°С	26
Температура каплепадения, °С	300
Тип базового масла	Минеральное

Смазка **ЛАДОГА Каштановый Боксит НТ-2 бентонитовая** значительно превосходит традиционные аналогичные материалы по качеству, оставаясь максимально привлекательным по цене. Уникальные свойства смазки **ЛАДОГА Каштановый Боксит НТ-2 бентонитовая** стали достижением инженеров предприятия «ЛАДОГА».