

ЭСМА BLUE LINE HT-2 Синяя высокотемпературная влагостойкая универсальная смазка

BLUE LINE HT-2 синяя высокотемпературная, влагостойкая, универсальная смазка произведена на основе высококачественного минерального масла высокой степени очистки и комплексного пакета присадок с усиленными свойствами. Смазка противозадирная пластичная идеально подходит для узлов трения механизмов и подшипников, работающих в условиях высоких температур. Обладает отличной механической стабильностью, водостойкостью, антикоррозионными и консервационными свойствами. Смазка успешно применяется для специального автотранспорта, а также в различных отраслях промышленности.

Состав: минеральное масло высокой степени очистки, современный комплекс присадок с усиленными свойствами, литиевый комплексный загуститель.

Ключевые преимущества:

- Идеально подходит для узлов трения механизмов и подшипников, работающих в условиях высоких температур
- Широкий диапазон рабочих температур: от -20 до +180 °C
- Высокое качество базового масла и современный комплекс присадок

Характеристики:

Наименование	Показатели
Диапазон рабочих температур, °C	От -20 до +180
Тип загустителя	литиевый комплексный загуститель
Тип базового масла	Минеральное
Пенетрация при 25 C 0,1 мм.	265-295
Класс консистенции по NLGL	КР2Р-20
Нагрузка сваривания, Н (кгс) не менее	2000
Температура каплепадения, °C, не менее	280
Вязкость базового масла при 40 C, мм ² /с	220 сСт

Высококачественный аналог по верхнему пределу рабочих температур смазок:

Gazpromneft Grease LX EP 2, ROSNEFT Plastex Lithium Complex EP2, CASTROL LMX, CASTROL LCG2 Grease, Mobilgrease XHP 222, Mobil UNIREX 2, Total MULTIS COMPLEX EP-2, Shell Gadus S3 V100, Fuchs RENOLIT DURAPLEX EP-2, Смазка MC 1515 BLUE ВМПАВТО.

Выпускается во всех популярных видах тары: туба 400 гр., ведро 18 кг., бочка 180 кг.